



# ENEOS

## BOLETIM TÉCNICO

### ENEOS 10W-40 API SN

#### DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante semissintético de alta tecnologia que proporciona maior vida útil aos motores a gasolina e flex. Formulado com óleos básicos sintéticos, minerais e aditivos especiais. Atende API SN.

#### BENEFÍCIOS

Formulado com óleos básicos sintéticos, minerais e aditivos especiais

- Excelente proteção contra oxidação
- Aumento da vida útil do motor
- Agentes de limpeza que impedem a formação de sujeira no motor

API SN

- Proporciona maior performance do motor, mesmo em alta temperatura.
- Atende aos requerimentos dos motores mais modernos.

#### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidade	0,864
Viscosidade a 40°C, cSt	89,8
Viscosidade a 100°C, cSt	13,4
Índice de viscosidade	150
Ponto de fulgor °C	232
Ponto de fluidez °C	-42

#### CUIDADOS

Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Lavar as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Em caso de incêndio, para extinção utilizar: espuma, névoa de água, pó químico seco, dióxido de carbono, outros gases inertes, areia ou terra. Armazenar em local seco e bem ventilado. Conforme a resolução CONAMA 362/05, o óleo lubrificante usado deve ser entregue a um ponto de coleta ou a um coletor autorizado. O descarte da embalagem deve seguir legislação vigente.

As informações contidas neste quadro de aplicação é fornecida como um guia para o uso geral, com base nas informações mais recentes disponíveis. Você deve sempre consultar o manual do proprietário do veículo ou o fabricante para verificar recomendação adequada para o seu veículo. **ENEOS** é marca registrada da JX Nippon Oil & Energy Corporation e comercializada por JX Nippon Oil & Energy do Brasil Comércio de Lubrificantes Ltda.