

BOLETIM TÉCNICO

ENEOS 5W30 API SN / ILSAC GF-5

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante sintético de alta performance para atender às demandas dos motores a gasolina e flex, além dos requerimentos de economia de combustível e redução de emissões. Formulado com óleos básicos 100% sintéticos e aditivos de tecnologia avançada. Atende API SN e ILSAC GF-5.

BENEFÍCIOS

Formulado com básicos 100% sintéticos e aditivos de tecnologia avançada	Melhora do desempenho nas partidas do motor, protegendo e diminuindo o consumo de combustível. Baixo consumo de lubrificante, pois é formulado com básicos de alta performance Excelente proteção contra oxidação e limpeza do motor Aumenta a vida útil do motor devido a sua formulação balanceada Aumenta a durabilidade dos sistemas de emissões
API SN / ILSAC GF-5	Proporciona economia de combustível e maior performance do motor, mesmo em alta temperatura. Atende aos requerimentos dos motores mais modernos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidade	0.85
Viscosidade a 40°C, cSt	60.77
Viscosidade a 100°C, cSt	10.65
Índice de viscosidade	167
Ponto de fulgor °C	235
Ponto de fluidez °C	-39

CUIDADOS

Evite contato com os olhos e a pele. Em caso de ingestão consulte um médico. Mantenha fora do alcance de crianças. Armazenar em local seco e coberto. Conforme a resolução CONAMA 362/05, o óleo lubrificante usado deve ser entregue a um ponto de coleta ou a um coletor autorizado. Descarte da embalagem deve seguir legislação vigente.

As informações contidas neste quadro de aplicação é fornecida como um guia para o uso geral, com base nas informações mais recentes disponíveis. Você deve sempre consultar o manual do proprietário do veículo ou o fabricante para verificar recomendação adequada para o seu veículo. **ENEOS** é marca registrada da JX Nippon Oil & Energy Corporation e comercializada por JX Nippon Oil & Energy do Brasil Comércio de Lubrificantes Ltda.